

Zeta Foam MAXI

Schiuma Poliuretana 65 Litri

Espansione controllata



Zeta Foam MAXI

Descrizione:

Zeta Foam MAXI è una schiuma poliuretana riempiente e sigillante. Per effetto dell'umidità dell'aria la schiuma indurisce rapidamente formando una struttura a cellule chiuse, con ottime proprietà meccaniche e di isolamento termico acustico ed altamente impermeabile. Grazie alla particolare formulazione sviluppa un volume di 65 litri. Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

Caratteristiche:

- Elevata resa volumetrica
- Ottimo isolamento termico ed acustico
- Insonorizza e coibenta in un'unica operazione
- Struttura cellulare fine

Applicazioni tipiche:

Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti; isolamento ed insonorizzazione di porte e finestre; isolamento e coibentazione di tubazioni; sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari; installazione di particolari elettrici, idraulici e sanitari; installazione di cassonetti per avvolgibili.

Proprietà tecniche:

Forma	liquido spumoso
Colore	giallo
Odore	idrocarburo
Temperatura suggerita di applicazione	+ 5 °C a + 35 °C
Temperatura in superficie minima	0 °C
Tempo di aderenza	8 minuti
La schiuma può essere tagliata dopo (PN 02)	20 minuti
Tempo per indurimento totale	12 h
Espansione schiuma (espansione libera) (PN 03)	12-16 kg/m ³
Espansione schiuma (espansione controllata) (PN 05)	10-14 kg/m ³
Rendimento della schiuma da 750 ml (PN 03)	65 litri
Ritrazione (PN 04)	massimo. 5%
Classe di fuoco schiuma indurita (DIN 4102)	B3
Durata su scaffale	18 mesi

Imballaggio:

Zeta Foam MAXI è fornita in bombolette (12 pz per scatola) nel formato 750ml Pistola.

Codice Articolo: 750P 8099750MAXI.

